

WALL PANELS




Lidhje Femër-Mashkull


Trashësia e disponueshme nga 25 deri në 200 mm

NGJYRAT DHE LUSTRIMET STANDARDE


NGJYRA: 9002/ 9006/ 9007/ 7015/ 2004/ 3020/ 6005




E bardhë në gri



Alumini i bardhë
(Ngjyrë metalike)



Alumini gri
(Ngjyrë metalike)



Gri e errët



Portokalli




E Kuqe




Jeshile

PJESA E POSHTME

NGJYRA: 9002/ 7015



E bardhë në gri



Gri e errët


TË DHËNAT TEKNIKE

IZOLUESI: SHKUMË POLIURETANI ME DENDËSI 40 +/- 2 KG/M3

VETITË TERMIKE


TRANSMETIMI TERMIK			
SP	U	K	R
Trashësia	Përcjellja termike	Transmetimi termik	Rezistenca termike
30 mm	0.02130 W/mk	0.71 W/m²K	1.41 m² K/W
40 mm	0.02098 W/mk	0.52 W/m²K	1.91 m² K/W
50 mm	0.02065 W/mk	0.41 W/m²K	2.42 m² K/W
60 mm	0.02082 W/mk	0.35 W/m²K	2.88 m² K/W
80 mm	0.02059 W/mk	0.26 W/m²K	3.89 m² K/W
100 mm	0.02049 W/mk	0.20 W/m²K	4.88 m² K/W
120 mm	0.02037 W/mk	0.17 W/m²K	5.89 m² K/W

TË DHËNAT STATIKE



Distanca ndërmjet mbështetësve

Trashësi	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
30 mm	130	100	80	55	40
40 mm	160	135	100	70	50
50 mm	175	150	125	80	55
60 mm	185	165	130	120	80
80 mm	195	170	150	130	90
100 mm	225	175	160	145	105
120 mm	320	260	220	180	120



NGARKESAT E LEJUARA - 4 MBËSHTETËSE

Distanca ndërmjet mbështetësve

Trashësi	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00
30 mm	130	100	80	65	50	33	25
40 mm	160	135	100	74	60	43	34
50 mm	175	150	125	93	65	56	45
60 mm	185	165	130	125	90	80	65
80 mm	195	170	150	135	100	90	75
100 mm	225	175	160	155	145	110	85
120 mm	320	260	220	180	150	130	100